


Tillbehör fläktar

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:13



- **Komplett program**
- **Stor flexibilitet**

Tillbehör fläktar

Det finns ett komplett program av tillbehör till Fresh:s fläktar, detta för att tillgodose alla ändamål.



Täckplatta



Kallrasskydd



Modulrör



Teleskoprör

Specifikation

Beteckning	Beskrivning	Art. nr. i-p	Art. nr. k-p
Modulrör Ø98/102 x 50	Genomföringsrör med tryckpassning	661050	661051
Modulrör Ø98/102 x 100	Genomföringsrör med tryckpassning	188009	188010
Stos 10 Ø98/102 x 60	Utvändig stos med tryckpassning	661063	661062
Utvändigt galler #150 vit	Utvändigt galler passande till stos 10	801701	181701
Panelgaller 110 x 150 vit	Utvändigt galler passande till stos 10		181751
Täckplatta 18 #180	Täckplatta 180 x 180 mm	661801	661811
Täckplatta 20 205 x 225	Täckplatta 205 x 225 mm	662001	662011
Teleskoprör 100 250-450	Teleskopiskt rör Ø100 mm, längd 250-450 mm		291021
Kallrasskydd Ø98	Backspjäll med utvändig diameter Ø98 mm		669801
Varvtalsreglering 30-100%	Extern varvtalsreglering		195318
Fuktstyrning 40-80%RH	Extern elektronisk fuktstyrning		195326
Termostat 5-35°C	Extern termostat		195328

Artikelnummer: i-p = industripack, k-p = konsumentpack.

OBS! Modulrören passar INTE till A-, T- och D-serien, använd teleskopröret.

Mer utvändiga galler finns under flik 7 i folder "Galler".

För mer komplex kanaldragning se flik 9 (Ventilationskanaler & Ventilations slang).

Tillbehör fläktar

Frånluft - fläktar • 2003-11-01 • 6:14


Modulör

Genomföringsrör
Ø98/102 mm byggbara
med tryckpassning mot
varandra. Finns i två längder,
50 och 100 mm.



Stos utvändig

Rör med fläns som passar
med snäppfäste mot
utvändiga galler #150 mm
och 110 x 150 mm.
Stosarna är direkt byggbara
med modulrören.



Utvändigt galler och panelgaller

Tillverkade i ABS-plast vita,
NCS S0502-Y. Båda passar på
stosens fläns med snäppfäste.

Mått:
Utvändigt galler: #150 mm,
Panelgaller: 110 x 150 mm.



Täckplatta

Tillverkade i ABS-plast vita,
NCS S0502-Y. Täckplattorna
finns i två varianter:
Täckplatta 18 #180 mm
Täckplatta 20 205 x 225 mm.
Täckplatta 20 är förberedd för
kapning, den har förstärkningar
och dolda fästhål för detta.



Kallrassydd

Backspjäll som förhindrar
luft att passera in när
fläkten inte är igång.
Utvändig diameter Ø98 mm
och längd 74 mm. Försett
med snäppen som passar
på Integra. Vid användning i
andra kanaler kan kall-
rassyddet tejpas på fläkten
eller monteras i kanalen
med packning för att passa.



Varvtalsreglering

Utanpåliggande varvtalsreglering
som kan variera varvet 30-100%.
230 V AC, 0,05 - 0,5 A.



Fuktstyrning

Utanpåliggande fuktstyrning som
reglerar fläktens till- och frånslag
efter luftens relativa fuktighet.
Justerbar mellan 40 - 80% RH.
Max effekt 145 W (0,63 A).



Termostat

Utanpåliggande termostat med
växlande kontakt.
Temperaturområde: 5 - 35°C.
Max effekt 145 W (0,63 A). IP30.



Rätten till konstruktionsändringar förbehålles.



FRESH AB
Box 7
360 32 GEMLA
www.fresh.se

Tel 0470-70 77 00
Fax 0470-70 77 39

E-post information@fresh.se

Copyright © Fresh AB 2003 - Rätt till förändringar förbehålles - Tryckt 0311